



SORTIMENT RUTILE SCHWEIÖELEKTRODE VIER20



Hauptmerkmale

- > - Stromart: AC/DC+
- > Klassifizierung: AWS A5.1:E6013, EN ISO 2560-A-E 42 A RC 11
- > Chemische Zusammensetzung (%) C 0,07 | Si 0,35 Mn 0,35 | P 0,02 | S 0,02- Mechanische Eigenschaften: Elastizitätsgrenze (N/mm²)
- > 450 Bruchfestigkeit (N/mm²)
- > 500 Dehnung 5d (%)
- > 22- Werkstoffe/Anwendungsbereich: St 33 bis St 52. 3St 35.8 bis St 45.8 HI - HII | StE 210.7 bis StE 360.7 St 37.4 bis St 52.4 StE 210.7 TM bis StE 360.7 TMA, B | GS-38 bis GS-52



Spezifikationen

Durchmesser	2,0 mm
Kette	50 - 70 A
Länge	350 mm
Produktgewicht	0.012 kg

Varianten

Referenz	Durchmesser	Kette	Länge	Produktgewicht
VIER20	2,0 mm	50 - 70 a	350 mm	0.012 kg
VIER25	2,5 mm	50 - 70 a	350 mm	0.018 kg
VIER32	3,2 mm	50 - 70 a	350 mm	0.029 kg
VIER40	4,0 mm	50 - 70 a	350 mm	-