





# DREIPHASIGER STROMERZEUGER DUAL POWER 6.5KVA

## **VIG65TDP**

Dank seiner Effizienz bei der Stromversorgung sowohl von einphasigen als auch von dreiphasigen Geräten ist dieses Modell ideal für kleine Wohn- und Geschäftsbereiche und gewährleistet eine zuverlässige Energieversorgung im Falle eines Ausfalls oder einer Unterbrechung. Dieser Stromerzeuger mit elektrischem oder manuellem Start ist mit einem ATS-Anschluss (Automatic Transfer Switch) ausgestattet und verfügt über eine 32A Industrie-Steckdose einphasig (230V), eine 16A Schuko-Steckdose einphasig (230V) und eine 32A Steckdose dreiphasig (400V), wodurch er mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel ist. Zusätzlich zeichnet sich dieses kompakte Modell durch seine Räder und den Griff aus, die seine Mobilität verbessern und den Benutzerkomfort erhöhen. Der Stromerzeuger ist nach der Euro-5-Norm und der CE-Zertifizierung geprüft und entspricht den höchsten Emissions- und Sicherheitsstandards.







#### Hauptmerkmale

- > Vielseitigkeit und Effizienz dank der Dual-Power-Funktion, die die Nutzung derselben Leistung in Ein- und Dreiphasen ermöglicht;
- > Elektrischer oder manueller Start;
- > Schutzschalter gegen Überlastung und Kurzschluss;
- > Thermoschutz für DC-Anschlüsse;
- > Automatische Spannungsregelung (AVR) zum Schutz der angeschlossenen Geräte vor Spannungsschwankungen;
- > Reduziertes Risiko von Stromschlägen durch Erdanschluss;
- > ATS-Anschluss für automatischen Start bei Stromausfall;
- > Ausgestattet mit Rädern und Griff für einfache Mobilität und Transport;
- > Integrierte Anschlüsse: 1x 32A Industrie-Steckdose einphasig (230V), 1x 16A Schuko-Steckdose einphasig (230V) und 1x 32A Steckdose dreiphasig (400V).

## **Spezifikationen**

"Ein / Aus Schalter	Ja
Autonomie	6,5 h
AVR Automatischer Spannungsregler	Ja
Erdungsklemme	Ja
Fassungsvermögen des Motorölsumpfs	1,1 L
Generator	Einphasig   Dreiphasiger
Hubraum	420 cc
Kraftstoff	Benzin
Lagerkapazität	25 L
Leerlaufdrehzahl	3000 rpm
Leistungsfaktor (cos Ø)	1
Manueller Motorstart	Ja
Maximale Arbeitshöhe	1000 m
Maximale Leistung	6,5 kVA
Maximale Leistung - AC-Steckdosen	6,5 kW
Maximale Temperatur	40 ºC
Motor	4-Takt-Verbrennung
Motoröl	15W-40
Nennleistung	15 hp / 11,2 kW

November 04, 2025, 04:11h

Seite 1 von 2

VITO - Tools for the brave | Änderungen oder Korrekturen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

vito-tools.com



## Spezifikationen

Nennleistung - AC-Steckdosen	6,0 kW
Nennspannung - DC-Klemmen	12 V
Nennstrom - AC-Steckdosen	16 A   32 A
Nennstrom - AC-Steckdosen	230V / 400V AC 50Hz
Nennstrom - DC-Klemmen	8,3 A
Schallleistungspegel (LWA)	97 dB(A)
Schutzschalter für Ausgangsstromkreis	Ja
Thermoschutz für DC-Klemmen	Ja

November 04, 2025, 04:11h
Seite 2 von 2
VITO - Tools for the brave | Änderungen oder Korrekturen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. vito-tools.com