



Spécifications

Classe d'isolation	II
Cordon d'alimentation	3 m
Corps	Aluminium
Diamètre de perçage dans le béton	-
Diamètre du foret	-
Diamètre du trépan	-
Dimensions	770 x 165 x 320 mm
Dimensions de l'emballage	870 x 170 x 350 mm
Énergie d'impact	60 J
Fonctions	-
Fréquence de frappe	2000 ipm
Malette de transport	BMC
Mandrin	SDS-Hex 30 mm
Niveau de pression acoustique (LpA) - burinage	95 dB
Niveau de pression acoustique (LpA) - perçage	-
Niveau de puissance acoustique (LWA) - burinage	105 dB
Niveau de puissance acoustique (LWA) - perçage	-
Poids avec emballage	23,5 Kg
Poids du produit	16 Kg

MARTEAU DE DÉMOLITION 1700W - 60J SDS HEX

VIMDH1700

Le mandrin à changement rapide SDS Hexagonal permet un remplacement facile, garantissant une fixation sûre du burin pointu. Sa robuste boîte de vitesses en aluminium est essentielle à la durabilité et à l'efficacité de cet équipement. Les poignées antidérapantes et réglables sont conçues pour assurer une manipulation sûre et confortable. Marteau de démolition d'une puissance nominale de 1700W, à une énergie d'impact de 50 J, avec une fréquence de frappe de 0-2000cpm, mandrin SDS-Hex 30mm, pour effectuer toutes vos tâches avec qualité.

Caractéristiques principales

- > Corps en aluminium ;
- > Lubrification avec de la graisse;
- > Poignée à rotation 360°;
- > Système de réduction des vibrations double;
- > Balais de charbon avec goupille de sécurité;
- > Capuchon de graissage;
- > Mallette BMC avec roues pour faciliter le transport.

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage : Burin plat SDS-Hex 30x390mm
Burin pointu SDS-Hex 30x390mm
Poignée auxiliaire
Pot de graisse
Paire de balais de charbon de recharge

Spécifications

Positions du burin	-
Puissance absorbée	1700 W
Tension de charge	230V AC 50Hz
Type de moteur	Balais de charbon
Vibration de la poignée auxiliaire	11.94 m/s² (ah) - burinage
Vibration de la poignée auxiliaire	- (ah) - perçage
Vibration de la poignée principale	10.14 m/s² (ah) - burinage
Vibration de la poignée principale	- (ah) - perçage
Vitesse de rotation à vide	-