



MOTOAZADA GASOLINA 7 CV

VIME7A

La motoAZADA de gasolina con transmisión por correas de 7cv | 5,2 kW de VITO (VIME7A) es la solución ideal para labrar y fresar pequeños terrenos agrícolas, combinando potencia y eficiencia en un diseño ligero y maniobrable. Con un ancho de trabajo ajustable entre 700 mm y 850 mm, esta motocultor está diseñada para satisfacer las necesidades de pequeños agricultores y jardineros que buscan optimizar sus esfuerzos en áreas más pequeñas. Uno de los aspectos destacados de este equipo es el ajuste rápido de la rueda delantera, que permite un desplazamiento ágil y seguro, garantizando que las fresas no se dañen durante el movimiento. Además, la motocultor cuenta con un sensor de nivel de aceite del motor, que proporciona seguridad y previene daños al motor, alertando al usuario cuando es necesario completar el nivel de aceite. La caja de tres velocidades (dos hacia adelante y una hacia atrás) ofrece versatilidad y control durante la operación, permitiendo adaptar la velocidad según el tipo de suelo y las necesidades del trabajo. La motoazada incluye también fresas de alta calidad y un regulador de profundidad, garantizando un corte preciso y eficiente. Con esta motoazada, las tareas de labranza y fresado se vuelven más simples y efectivas, permitiendo a los usuarios maximizar la productividad en sus actividades agrícolas. La combinación de potencia, ligereza y funcionalidades inteligentes hace de la VITO VIME7A una excelente opción para quienes buscan un equipo confiable y fácil de maniobrar.

Características principales

- > Ligero y manejable;
- > Ajuste rápido de la rueda delantera;
- > Sensor de nivel de aceite del motor.

Especificaciones

Aceite de la caja de cambios	80W90
Aceite del motor	15W40
Ancho de trabajo	700 - 850 mm
Cárter del aceite del engranaje	1,4L
Cárter del aceite del motor	0,6 L
Cilindrada	212 CC
Combustible	Gasolina
Depósito del combustible	3.6 L
Diámetro de las fresas	350 mm
Dimensiones	870 x 1600 x 1100 mm
Dimensiones del embalaje	840 x 470 x 650 mm
Filtro	Triple
Motor	Combustión 4T
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB
Peso con embalaje	87 Kg
Peso del producto	82 kg
Potencia nominal	7 cv / 5,2 kW
Rotaciones	3600 rpm
Transmisión	Correa
Velocidades	2 adelante + 1 marcha atrás
Variantes	

Referencia	Aceite De La Caja De Cambios	Aceite Del Motor	Ancho De Trabajo	Cártel Del Aceite Del Engranaje	Cártel Del Aceite Del Motor	Cilindrada	Combustible	Depósito Del Combustible	Diámetro De Las Fresas	Dimensiones	Dimensiones Del Embalaje	Filtro	Motor	Nivel De Potencia Acústica (Lwa)	Peso Con Embalaje	Peso Del Producto	Potencia Nominal	Rotaciones	Transmisión	Velocidades
VIME7A	80w90	15w40	700 - 850 mm	1,4l	0,6 l	212 cc	gasolina	3,6 l	350 mm	870 x 1600 x 1100 mm	840 x 470 x 650 mm	triple	combustión 4t	98 db	87 kg	82 kg	7 cv / 5,2 kw	3600 rpm	correa	2 adelante + 1 marcha atrás
VIME7A.M	80w90	15w40		1,4l	0,6 l		gasolina	3,6 l	350 mm	870 x 1600 x 1100 mm	840 x 470 x 650 mm	triple	combustión 4t	98 db	87 kg	82 kg	3600 rpm	correa		