



MOTOBINEUSE A ESSENCE AVEC TRANSMISSION DIRECTE - 7 CV VIMETD7

Motobineuse à essence 95 avec un moteur 4 temps, 7 cv, 212 cc, 3 vitesses, 3600 tr/min, un réservoir de carburant de 3,6 l, un réservoir d'huile de 600 ml, des fraises de 115 cm de large, un diamètre de coupe de 35 cm. Elle comprend également un filtre double, une boîte à outils et une poignée de transport.

Caractéristiques principales

> Motobineuse à essence 7cv avec transmission directe de haute qualité. - Excellente performance, satisfait les besoins les plus exigeants. - Cylindrée de 212 CC.

Spécifications

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Carburant                            | Essence sans plomb   |
| Carter d'huile d'engrenages          | 2 L                  |
| Carter de l'huile du moteur          | 0,6 L                |
| Cylindrée                            | 212 CC               |
| Diamètre des fraises                 | 35 cm                |
| Dimension                            | 870 x 1460 x 1260 mm |
| Dimensions de l'emballage            | 880 x 510 x 770 mm   |
| Filtre                               | Double               |
| Huile du moteur                      | 15W40                |
| Largueur de travail                  | 115 cm               |
| Moteur                               | Combustion à 4 temps |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 98 dB                |
| Poids avec emballage                 | 105 Kg               |
| Poids du produit                     | 98 Kg                |
| Puissance                            | 7 cv / 5,2 kW        |
| Réservoir du carburant               | 3.6 L                |
| Transmission                         | Directe              |
| Vitesse de rotation                  | 3600 rpm             |
| Vitesses                             | 2 avant + 1 arrière  |

Contenu de l'emballage

- Fresas para motoenxada.- Regulador de profundidad.

Variantes

| Référence | Carburant          | Carter D'huile D'engrenages | Carter De L'huile Du Moteur | Cylindrée | Diamètre Des Fraises | Dimension            | Dimensions De L'emballage | Filtre | Huile Du Moteur | Largueur De Travail | Moteur               | Niveau De Puissance Acoustique (Lwa) | Poids Avec Emballage | Poids Du Produit | Puissance     | Réservoir Du Carburant | Transmission | Vitesse De Rotation | Vitesses            |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| VIMETD7   | essence sans plomb | 2 l                         | 0,6 l                       | 212 cc    | 35 cm                | 870 x 1460 x 1260 mm | 880 x 510 x 770 mm        | double | 15w40           | 115 cm              | combustion à 4 temps | 98 db                                | 105 kg               | 98 kg            | 7 cv / 5,2 kw | 3.6 l                  | directe      | 3600 rpm            | 2 avant + 1 arrière |
| VIMETD7.M | essence sans plomb | 2 l                         | 0,6 l                       | 212 cc    | 35 cm                | 870 x 1460 x 1260 mm | 880 x 510 x 770 mm        | double | 15w40           | 115 cm              | combustion à 4 temps | 98 db                                | 105 kg               | 98 kg            | 7 cv / 5,2 kw | 3.6 l                  | directe      | 3600 rpm            | 2 avant + 1 arrière |