








VIMPDP850

En plus du mandrin à serrage rapide SDS-plus, cette machine dispose également d un sens de rotation réversible droite/gauche et d une vitesse variable. Le marteau perforateur/burineur dispose d une butée de profondeur et d une poignée auxiliaire pour une meilleure ergonomie et un plus grand confort.



- > Sélecteur de mode ;
- > Rotation réversible : droite et gauche ;
- > Poignées antidérapantes réglables ;
- > Plus léger et plus facile à manipuler.





Spécifications

-	
Cordon d´alimentation	2 m
Diamètre de perçage dans le béton	26 mm
Énergie d´impact	3.5 J
Fonctions	4
Fréquence de frappe	0 - 5000 ipm
Hauteur	340 mm
Largueur	120 mm
Longueur	410 mm
Mandrin	SDS-Plus
Niveau de pression acoustique (LPA)	93 dB
Niveau de puissance acoustique (LWA)	104 dB
Poids avec emballage	5.274 kg
Poids du produit	3.221 kg
Puissance absorbée	850 W
Tension de charge	230V AC 50Hz
Type de moteur	Balais de charbon
Vitesse de rotation à vide	0 - 1100 rpm

Page 1 de 1 novembre 29, 2025, 21:03h vito-tools.com